

Multi-Mic+



Date tehnice	
Dimensiuni	63.5 x 29.9 x 23.8 mm / 2.50 x 1.18 x 0.94"
Greutate	24.4 grame / 0.86 oz
Sursa curent	Acumulator integrat reincarabil
Conector alimentare	USB-C
Durata Baterie*	Mod microfon / Mod FM / Mod Telecoil: Pana la 15 ore Mod intrare audio: Pana la 20 de ore
Timp de incarcare	Maximum 3 ore, in functie de nivelul initial al bateriei
Conectori Audio	Microfon dublu pentru captarea vocii 3.5 mm line-in (mini jack) Telecoil FM (antena FM externa necesara)
Tip conexiune	Criptare Audio Auracast™ broadcast audio (Necriptat)
Moduri Microfon	Mod clema (Vertical): Microfon dublu directiona cu focalizare catre gura vorbitorului Mod masa (Horizontal): Microfon omnidirectional cu reducerea activa a zgomotului
Redare Audio	Multi Mic + poate reda audio catre mai multe aparate auditive
Conexiuni Wireless	Pana la 8 Multi-Mic+ sau TV-Streamer+ conectate la un set bilateral de aparate auditive
Raza Wireless	Pana la 25 metrii in camp deschis (in functie de aparatele auditive)
Frecventa Wireless	2.4GHz
Calitatea Audio	Mono 16 kHz frecventa de esantionare
Latime de banda audio	100 Hz - 7300 Hz +/-3 dB (Telecoil: 300 Hz - 7100 Hz)
Limita microfon	Sunetele de intrare sunt limitate la 90 dB pentru a evita audio distorsionat
Impedanta de intrare	2000 mVrms (Rin = 15kΩ)
Impedanta FM/DAI	235 mVrms (Rin = 237kΩ)
Sensibilitate acustica microfon	-38 dBV/Pa
Sensibilitate telecoil	100 mA/m este echivalent cu 70 dB SPL
Sensibilitate intrare audio	75 mVrms este echivalent cu 70 dB SPL
Sensibilitate FM/DAI	2 mVrms este echivalent cu 70 dB SPL
Emisii	Maxim 8,75 dBm in conformitate cu toate standardele relevante
Toleranta descarcari electrostatice	Conform standardului imunitatii la descarcari electrostatice IEC 61000-4-2. ±8 kV descarcare prin contact ±15 kV descarcare prin aer
Temperatura Operare	+5 °C to +40 °C
Temperatura depozitare	-20 °C to +60 °C
Conformitatea intefetei accesoriilor wireless	EN300 328, FCC CFR 47 Part 15, Subpart C, § 15.247

*Durata de functionare estimata a bateriei reincarabile depinde de functiile active si de vechimea bateriei.

Worldwide Headquarters

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
CVR no. 55082715

© 2024 GN Hearing A/S. All rights reserved.
The Auracast word mark and logos are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.